



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	incasso parete, interni · recessed wall, indoor
materiale · material	gesso · plaster
finitura/colore · finish/colour	gesso grezzo · raw plaster
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	200 x 330 x 98mm
foro d'incasso · recess opening	202 x 332 x 125mm
peso · weight	1.9Kg
grado protezione · protection grade	IP54
marcature · labelling	CE

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso · not included
alimentazione in corrente costante · constant current supply	350mA
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa / light source

tipo di sorgente · type of source	Vled ca001 les2
potenza · power	1W
tensione minima sul secondario · minimum voltage on secondary circuit	3V
flusso luminoso · luminous flux	80lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	80lm/W
classe di efficienza energetica · energy efficiency index	A++
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	90
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2-step

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

finitura dell'ottica · lens finish	ottica asimmetrica destra · right asymmetric optics
materiale del diffusore · diffuser material	polimetilmetacrilato · Polymethyl methacrylate
finitura del diffusore · diffuser finish	lente 30° · 30° lens

note / notes

**dimmerabile con alimentatore corrente costante non incluso
dimmable with constant current power supply not included**

dati fotometrici / photometric data

corrente · current	350mA
flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output	34lm
frazione di luce verso il basso (%) · downward flux fraction DFF (%)	100
angolo di apertura del fascio luminoso · luminous beam angle	104° x 139°

